VPL7-WP-SM DOME EXTERIEUR MOTORISE

CARACTERISTIQUES COMPLETES 700LTV (960H) VRAI JOUR/NUIT

Petit, discret et anti-vandales, le dôme motorisé VPL7-WP-SM avec toutes ses fonctionnalités offre aux utilisateurs toutes les possibilités d'un Speed dôme, telles que la rotation continue, les zones privatives, tours, 4 entrées d'alarme et est de plus très économique comparé à des produits aux caractéristiques similaires.

Le VPL7-WP-SM est un dôme 700LTV vrai jour/nuit avec zoom optique 22:1. Il procure un fonctionnement jour/nuit exceptionnel, utilisant un filtre IR mobile permettant l'utilisation de projecteur Infra-Rouge. Une excellente sensibilité de 0.01Lux (monochrome), Wide Dynamic Range (WDR), plus 3DNR autorise son installation avec des éclairages variés permettant d'obtenir le maximum de détails dans des scènes fortement constrastées.

Le VPL7-WP-SM simplifie et accélère le processus d'installation avec sa conception scellée et une fixation rapide via une plaque de montage. Adapté pour toutes les applications ou un dôme haute performances est requis, le VPL7-WP-SM offre 4 zones de masquages et 120 prépositions. Elles peuvent être paramétrées préposition par préposition pour la détection de mouvement, le fonctionnement jour/nuit, WDR, BLC, gain, luminosité et tous les modes d'obturations pour être sur d'obtenir la meilleure image possible et la meilleure fonctionnalité.

Le VPL7-WP-SM a un large choix de possibilité de contrôle, dont la télémétrie coaxiale et l'auto détection du protocole RS-485. Cela assure que le dôme peut être controlé par virtuellement tout les meilleurs DVRs et matrices réduisant le temps d'installation. Le contrôle via le coax permet la mise à niveau d'installation de caméras statiques par un dôme VPL7-WP-SM complètement fonctionnel sans câble supplémentaire.

Pour plus d'informations sur cette gamme de produits, visiter **vista-cctv.com**

Caractéristiques Principales

Haute résolution

Résolution 700LTV (960H) couleur & monochrome procure des images aux détails très précis

Alarmes intégrées

4 entrées d'alarme précablées facilitent l'installation car il n'y a pas besoin d'ouvrir le dôme aux éléments et les priorités utilisateurs procurent procure une gestion avancée des alarmes.

Fonctionnement Vrai jour/nuit et Faible luminosité

La sensibilité en couleur 0.1Lux et le fonctionnement vrai jour/nuit avec filtre IR mobile procure des images couleur de haute qualité le jour et excellentes en monochrome la nuit.

Auto détection télémétrie multi-protocoles RS485 & Coaxiale FSK (UTC)

L'auto détection réduit le temps d'installation, et le large choix de protocoles permet le contrôle par virtuellement tout les meilleurs DVRs et matrices du marché.

120 Prépositions avec paramétrage individuel

120 prépositions, chacune avec un paramétrage individuel des fonctions dont: WDR (Wide dynamic range), VMD (Détection de Mouvement Vidéo), BLC (Compensation de Contre-Jour), HLC (Inversion Crête de Blanc) et luminosité, assurent d'obtenir la meilleure qualité d'image.

Tours de Préposition et Pattern Tours

Avec 4 tours de prépositions et 4 pattern tours procurant des positionnements définis par l'utilisateur jusqu'à 200 secs, permettant aux mouvement de couvrir plus ou moins toutes les applications.

Zones Privatives

4 zones privatives permettent le masquage des endroits sensibles, e.g. protection de l'entrée de codes dans les distributeurs.

FLEXIBILITE PAR CONCEPTION

MODELES DE CETTE GAMME

0474550 VPL7-WP-SM Dôme motorisé 700LTV 22:1 jour/nuit, int/ext, anti-vandales IK10,

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	VPL7-WP-SM
Résolution	700LTV
Capteur	1/4" Sony Super HAD II CCD (960H)
Pixels Total	1028(H) x 596(V)
Pixels Effectifs	976(H) x 582(V)
Système Balayage	2:1 Entrelacé
Fréquence Balayage	PAL: 15.625KHz (H) x 50Hz (V)
Zoom Optique / Digital	22:1 / 16x
Longueur Focale	f3.9mm - 85.8mm
Angle de Vue Horizontal	3.9mm – 49.5°
	85.8mm – 2.4°
F-Stop	F1.6 – F3.7
Illumination Mini	0.1Lux (Couleur) 0.01Lux (Monochrome) 0.00001 Lux (Mono & DSS x512)
Rapport S/B	50db (AGC off)
Jour/Nuit	Colour / B/W / AUTO
WDR	Off / On (Bas / MoyenBas / Moyen / MoyenHaut / Haut)
BLC	Off / BLC / HLC (PWI)
DSS (Sense-up)	Off / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64 / x128 / x256 / x 512
Détection Mouvement	On / Off (en Préposition)
Gain (AGC)	Min / Bas / Mid / Haut
DNR	2DNR: Off / 1-7 / 3DNR: Off / 1-7
Luminosité	10 à 50
Angle Vertical	0° - 180° (Flip Digital)
Flip Image	On / Off
Calibration auto	0.1° - 6°
Angle Horizontal	Rotation continue 360° (avec stops limites electronique)
Vitesse Prépositions	380° /sec.
Vitesse Rotation H&V	Lent (40° /sec), Normal (90° /sec), Turbo (380° /sec)
Alarmes	4 input (NC/NO), 1 output (5VTTL)
Scan Auto	1 Auto Scan (Normal / Vectoriel / Aléatoire)
Prépositions	120 prépositions avec titres & réglage individuel AE
Pattern	4 patterns (enregistrement jusqu'à 200 sec.)
Tour	4 tours (consistent en 42 prépositions / fonctions)
Titre Zone	8 zones avec titre (jusqu'à 12 caractères)
Zones Privatives	4 zones privatives
Langues OSD	EN / FR / DE / IT / ES / PL / PT
Contrôle Télémétrie	RS-485: Auto détection / Vista-485 / Pelco P & D / Fastrax 2 & Coaxial: Vista-FSK
Vitesse Baud	2400 / 4800 / 9600 / 19200
ID (Adresse Caméra)	1 - 255
Connexion Vidéo	BNC
Sortie Vidéo	1.0 Vp-p (75 ohm, composite)
Dimension (Dôme	Ø154 x 140(H) / Diamètre Bulle Ø110 mm
Dimension (carton)	225(H) x 220(l) x 220(P) mm
Poids (net)	1.5Kg
Poids (brut)	2.1Kg
Temperature Fonction	-10°C à 50°C
Temperature Stockage	-20°C à 60°C)
Humidité	0 à 90%RH (sans-condensation)
Norme IP	IP66
Résistance Anti vandales	Conforme à IK10 (EN62262)
Couleur	RAL7035
Alimentation	12Vcc (-10 à 15%) / 24Vca (±10%) pour le Dôme
Consommation	12W

PRODUITS ASSOCIES

0363520	VPL-EWMB	Support mural Intérieur/Extérieur pour VPL7-WP-SM
0457230	VDM-ECMA	Adaptateur montage en Angle Int/Ext (utiliser avec VPL-EWMB)
0479030	VVRD-EWMB1	Support mural VVRD/VPL7 (n'est pas compatible avec VDM-ECMA)
0470440	VPP-TM	Support Montage Col de Cygne
0470450	VPL-TMA	Adaptateur pour montage support Col de Cygne pour VPL7-WP-SM/VVRD
0497090	VPL7-SM-FM	Montage encastré pour VPL7-WP-SM
0497160	VPL7-SM-SPACER	Entretoise plafond dur
0363530	VPL-EPMB	Support pendant Extérieur pour VPL7 & VVRD 22
0442910	VPL-EWMB-PSU	Support mural Ext avec alimentation 24Vca pour VPL7-WP-SM & VVRD
0098260	VPSU1000/12	Alim1amp 12Vcc avec jack 2.1mm
0496100	VPSU122EXT	Coffret alim 2amp 12Vcc IP66
0471510	VPSU1244	Coffret alim 4x1amp 12Vcc IP66
0496080	VPSU243EXT	Coffret alim 3amp 24Vca IP66
0472050	VPSU2488	Coffret alim 4x1amp 24Vca IP66

Aucune responsabilité ne sera acceptée par Vista fen cas d'erreur
ou d'omission dans cette documentation.

Vista, 210 Wharfedale Road, IQ Winnersh, Wokingham, Berkshire RG41 5TP, England.
Angleterre +44 (0) 118 912 5000 vista-cctv.com - info@vista-cctv.com