



UN ENREGISTREMENT MINIATURE, N'IMPORTE OU, N'IMPORTE QUAND

C'est un concept d'enregistrement des images de vidéosurveillance véritablement révolutionnaire. Le MiniD-100 est un DVR miniature et robuste idéal pour les applications cachées, mobiles et portables.

100 fois plus petit qu'un enregistreur standard, le MiniD-100 utilise une carte SD pour l'image et le son. Le visionnage des enregistrements se fait via le DVR ou sur un PC (Windows). L'utilisation de la compression MPEG4 et de composants miniatures permet la réduction de la consommation d'énergie et l'augmentation de la durée du stockage d'information. Pour une souplesse d'utilisation le MiniD-100 est alimenté en 12Vcc ou par des batteries standards.

Facile d'installation avec ses trois connecteurs simples, il ne requiert aucun outillage supplémentaire. Sa télécommande infrarouge permet sa configuration et son contrôle à distance via l'affichage de texte lorsqu'il est raccordé à un moniteur. Une fois alimenté, l'enregistrement commence immédiatement. Ce dernier est aussi optimisé et rallongé en démarrant sur détection de mouvement ou sur entrée d'alarme.

Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez vous rendre sur le site vista-cctv.com



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

Petit, compact et léger

Petite taille et légèreté (90x45x17mm pour 50gr) rendent le MiniD-100 idéal pour les enregistrements discrets et/ou cachés

Facile à installer

Une fois la sortie vidéo raccordée à un moniteur, son utilisation est facilitée par sa télécommande infrarouge

Détection de mouvement et entrée d'alarme

Le MiniD-100 sait démarrer l'enregistrement dès qu'un mouvement est détecté dans le champ de la caméra ou suite à un contact d'alarme extérieur, optimisant ainsi l'espace de stockage et la pertinence des enregistrements

Pré alarme avec durée réglable

Primordiale à l'enregistrement sur événement, le MiniD-100 conserve la séquence vidéo qui précède l'alarme. L'opérateur peut alors visualiser ce qui a généré l'alarme

Enregistrement d'alarme ou d'événement

Cette alerte d'alarme simple et visible est spécialement importante pour la prévention et la lutte contre la démarque inconnue

LE CHOIX DU PROFESSIONNEL

PRODUITS DE CETTE GAMME

MiniD-100-1GB Mini DVR 1 voie avec Carte SD 1Go 12Vcc

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ENREGISTREMENT

Format PAL/NTSC
Entrée vidéo 1 voie via (BNC/RCA)
Sortie vidéo 1 voie via (BNC/RCA)
Niveau d'entrée 1.0Vp-p +/-10% composite, 75 Ohms non équilibré
Résolution de l'affichage 352x288 PAL/ 352x240 NTSC
Format de compression MPEG4
Bas : 500KB, normal : 700KB, haut : 1200KB
Temporisation de l'alarme 0.0, 0.5, 10, 15, 20, 25, 30 sec & continue
Stockage interne Via une carte mémoire SD (fourni avec une carte de 1Go)
Compression G.411 8bit PCM
Voie d'entrée 1 voie (raccordable via la voie vidéo)

AUDIO

Niveau d'entrée 200mVp-p @20KOhm
Sortie Live 1 voie

RECHERCHE ET RELECTURE

Méthode de recherche Heure/événement

LOGICIEL DE VISIONNAGE FOURNI

Lecture des enregistrements Logiciel Client Vista MiniD-Payer pour PC

ALARME

Entrée d'alarme 1 port NO/ NF
Sortie d'alarme 1 port NO sortie relais isolée
Connexions d'alarme Bornier amovible fourni
Détection de mouvement Sensibilité Basse/Moyenne/ Haute

ELECTRIQUE

Tension d'alimentation CC3.7-14.5V
Consommation courant 120mA
Alimentation 12Vcc 500mA

PHYSIQUE

Câbles Câbles d'Entrée et de sortie Vidéo/audio fournis
Couleur Noire
Dimensions 90x45x17mm (LxPxH)
Poids 50g

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement -20°C à +70°C
Température de stockage -20°C à +60°C

CONTROLE

Télécommande Fournie

PRODUITS ASSOCIES

USBMF lecteur de carte USB

CONDITIONS D'ENCODAGE

Basé sur le stockage de 1Go avec une caméra installée

TABLEAU D'ENREGISTREMENT

Signal vidéo	Mode d'enregistrement	Qualité vidéo	25ips	12ips	6ips	1ips
PAL	1 voie	HAUTE	2 heures	4 heures	8 heures	16 heures
		NORMALE	2½ heures	5 heures	10 heures	20 heures
		BASSE	3 heures	6 heures	12 heures	24 heures

TAILLE DE L'IMAGE (APPROXIMATIVE)

Qualité	Haute	Normale	Basse
Taille	1200Kbytes/image	700 Kbits/image	500 Kbits/image



Aucune responsabilité ne sera acceptée par Vista en cas d'erreur ou d'omission sur les informations ci-dessus mentionnées.

DS-MiniD100-version1

Vista, Eskdale Road, Winnersh Triangle, Wokingham, Berkshire RG41 5TS, England.

T +44 (0) 118 944 0123 - F +44 (0) 118 944 0999 - vista-cctv.com - info@vista-cctv.com