










Tableau comparatif

Gamme de centrales d'alarme flexibles pour installations de petite et moyenne tailles



Caractéristiques: G2 vs. Galaxy Dimension vs. Galaxy Flex	G2-20 ⁽¹⁾ 	FX020 ⁽³⁾ 	G2-44+ ⁽¹⁾ 	FX050 ⁽³⁾ 	GD48 ⁽²⁾ 	FX100 ⁽³⁾ 	GD96 ⁽²⁾ 
Zones intégrées (Max.)	12 (20)	12 (20)	12 (44)	12 (52)	16 (48)	12 (100)	16 (96)
Zones sans fil max.	20	20	44	52	32	100	80
Émetteur/Récepteur sans fil (RF PORTAL)	2	8	2	8	4	8	8
Groupes	3+1 groupe commun	3	3+1 groupe commun	4	8	8	16
Sorties: transistorisées (avec module Sorties)	4-8 (16)	3 -7 (15)	4-20 (28)	3-23 (31)	8-24 (30)	3-47 (55)	8-48 (54)
Sorties relais	-	0 - 1	-	0 - 1	1	0 - 1	1
Sortie haut-parleur				Oui			
PSU intégrée	1A	2A	1.4A	2A	2.5A	2A	2.5A
Courant de sortie (EN50131 / Classe de sécurité Grade 2)	0.6A @ grade 2	1.3 @ grade 2	1A @ grade 2	1.3 @ grade 2	1.2A @ grade 3	1.3 @ grade 2	1.2A @ grade 3
Utilisateurs	23	23	23	48	98	98	248
Historique d'événements intrusion	1000	500	1000	500	1000	1000	1500
Historique d'événements contrôle d'accès	-	500	-	500	500	1000	1000
Programmations sur 7 jours (MES auto & accès)	-	2	-	4	19	4	35
Liens	-	5	-	5	64	5	128
Interface de communication	RS232 (avec un cordon)	USB	RS232 (avec un cordon)	USB	RS232	USB	RS232
RTC	Intégré						
Ethernet	En option						
GSM/GPRS	Non	En option	Non	En option	Non	En option	Non
Option de levée de doute audio bidirectionnelle	Non	34 canaux	1 canal	34 canaux	34 canaux	34 canaux	34 canaux
Claviers (Keyprox)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	8 (3)	8 (8)	16 (7)
Multi-utilisateurs	4	4	4	4	4	4	8
Contrôleurs d'accès (DCM)	-	2	-	4	4	4	16
Portes contrôlées par DCM	-	4	-	8	8	8	32
Lecteurs de proximité (MAX4)	1	4	1	8	4	8	16
Groupes de contrôle d'accès (profils d'accès)	-	5	-	10	50	20	50
Galaxy TouchCenter/ prox	-	1	-	1	1	1	2
Certification	NF&A2P 2 boucliers; Classe de sécurité Grade 2	NF&A2P 2 boucliers; Classe de sécurité Grade 2	NF&A2P 2 boucliers; Classe de sécurité Grade 2	NF&A2P 2 boucliers; Classe de sécurité Grade 2	NF&A2P 3 boucliers; Classe de sécurité Grade 3	NF&A2P 2 boucliers; Classe de sécurité Grade 2	NF&A2P 3 boucliers; Classe de sécurité Grade 3

⁽¹⁾G2 ⁽²⁾Galaxy Dimension ⁽³⁾Galaxy Flex

T: +33 (0) 1 40 96 20 50 F: +33 (0) 1 40 96 20 60 E: security.france@honeywell.com @: www.honeywellgalaxyflex.com

HSC-FLEX-03-FR(0313)PC-C