asutsa Enregistreur série PRO-7

Enregistreur numérique hautes performances

PRO-UDR708S(L) / PRO-UDR716S(L)

Modèle disponible en 4, 8 et 16 entrées vidéo

Connectivité Smartphones
(Iphone, BlackBerry, Windows Mobile, Androïd)

Compatibilité Systèmes d'Exploitation
(Windows XP / Vista / 7, Mac OS)

Compression H.264

Conforme au Décrèt du 3 Août 2007

Jusqu'à 400 Images par Seconde

Temps Réel sur Toutes les Caméras

PRO-UDR704T

Référence	Désignation
PRO-UDR704T	4 entrées, 100 images par seconde, disque dur 500 Go inclus
PRO-UDR708S	8 entrées, 200 images par seconde, disque dur 1 To inclus, graveur DVD
PRO-UDR708SL	8 entrées, 200 images par seconde, disque dur 2,5 To inclus, graveur DVD
PRO-UDR716S	16 entrées, 400 images par seconde, disque dur 1,5 To inclus, graveur DVD
PRO-UDR716SL	16 entrées, 400 images par seconde, disque dur 3 To inclus, graveur DVD
PRO-UDR-KBD	Pupitre de commande

PRO-UDR-KBD

Visuels et caractéristiques non contractuels et sujets à modifications sans préavis

asutsa Enregistreur série PRO-7

Enregistreur numérique hautes performances

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques / Modèle	PRO-UDR704T	PRO-UDR708S(L)	PRO-UDR716S(L)
Système Image	NTSC, PAL sélectionnable		
Quadruplex	Enregistrement, Lecture, Sauvegarde, Transmission TCP/IP		
Entrées vidéo	4 BNC	8 BNC + 8 BNC looping	16 BNC + 16 BNC looping
Sorties Vidéo	1 BNC moniteur principal, 1 VGA	1 BNC moniteur principal, 1 VGA, 1 BNC Spot	1 BNC moniteur principal, 1 VGA, 1 BNC Spot
Compression Vidéo	H.264		
Résolution / Vitesse d'enregistrement :			
. CIF	352 x 288 pixels / 100 ips	352 x 288 pixels / 200 ips	352 x 288 pixels / 400 ips
. 2CIF	704 x 288 pixels / 100 ips	704 x 288 pixels / 200 ips	704 x 288 pixels / 200 ips
. 4CIF	704 x 576 pixels / 100 ips	704 x 576 pixels / 100 ips	704 x 576 pixels / 100 ips
Qualité d'enregistrement	4 niveaux (Normal, Amélioré, Fin, Super Fin)		
Vitesses d'affichage	100 ips PAL	200 ips PAL	400 ips PAL
Vitesse d'enregistrement (en ips)	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13,20, 25 PAL (sélectionnable sur chaque caméra)		
Mode d'enregistrement	Calendrier, Evénement (alarme, détection de mouvement), Manuel, Continu, Continu + évènement		
Recherche d'enregistrement	Calendrier, Evènement (alarme, détection de mouvement)		
Vitesse de relecture	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128, Image par image (Avant, Arrière)		
Ralenti	x1/4, x1/2 (Avant)		
Entrées d'alarme	4 (NO/NF sélectionnable)	8 (NO/NF sélectionnable)	16 (NO/NF sélectionnable)
Sortie relais	1 relais (NO/NF), 4 sorties transistorisées		
Sortie pilotable à distance	Oui		
Audio entrée / sortie	4 entrées / 1 sortie		
Réseau	10/100Base-T (Statique DHCP, PP Poe, E-mail), serveur DDNS disponible, Dual Codec		
Détection d'activité	Grille 22x18, 8 niveaux de sensibilité		
Disques dur	1 emplacement	2 emplacements	
Sauvegarde	USB, Réseau	DVD-RW, USB, Réseau	DVD-RW, USB, Réseau
Chaînage externe	Non	Oui	
Intitulé de la caméra	Affichage en relecture		
Télémétrie	RS-485		
Pupitre de commande	Non	Oui	
Cascadable	Non	Oui	
Gestion de carte	Oui		
Port série	RS-232		
Evènements système (system log)	Perte signal vidéo, Alimentation On/Off, Espace de stockage plein, Défaut disque dur, Appel menu, Formatage disque dur, Mise à jour du logiciel, Echec e-mail, Echec réseau		
Langues	Français, Anglais, Allemand, Polonais, Italien, Russe, Slovaque, Turque, Danois, Tchèque, Norvégien, Estonien, Coréen, Japonais		
Mise à jour logiciel	Réseau, USB	Réseau, USB , CD-RW, DVD-RW	Réseau, USB , CD-RW, DVD-RW
Fonction mots de passe	A l'arrêt, Menu, Sous menus, Sauvegarde, Arrêt d'enregistrement		
Zoom numérique live	x2		
Rackable	Non	Oui	Oui
Jog / Shuttle (molette de navigation)	Non	Oui	Oui
Télécommande IR	Inclus		
Alimentation	100 - 240Vac, 50Hz/60Hz, 70W		
Dimensions en mm	280(l) x 320(L) x 44(H)	433(l) x 385(L) x 88(H)	433(l) x 385(L) x 88(H)
Poids	3,5 Kg	7 Kg	7 Kg
Température d'utilisation	+5°C à +40°C		